

**Firma / Company** **FRIWO Gerätebau GmbH**

Gerätetyp / Type: FW8030/05  
 Artikelnr. / Part-No.: 1898151  
 Zeichnungsnr. / Drawing-No.: 15.4558.500-00  
 Datum / Date: 16.09.2015

Sachbearbeiter Verkauf / Contact Sales: Frederick Balzer  
 Sachbearbeiter Mechanik / Contact Mech. Eng.: Thomas Kuhn  
 Sachbearbeiter Elektronik / Contact Elec. Eng.: KSTVT  
 Freigabe App. / Approved App. PRFFR  
 Freigabe / Approved KSTAL

Wir bitten Sie, ein Exemplar mit Freigabevermerk an uns zurückzusenden. Sollten Sie dieser Spezifikation nicht unverzüglich widersprechen, gilt die Zustimmung und Fertigungsfreigabe auf Grundlage dieser Spezifikation als erteilt.

We may ask you to return one signed copy of the specification for our records as having your approval. Unless you do not enter your objection to the latest specification issue without delay, your acceptance and release for production on the basis of this specification is deemed to be given.

Kundenfreigabe / Customer Release:


Datum / Date:

Unterschrift / Signature:

Index / Rev.	Datum / Date	Name	Einzelheit / Detail
Ⓐ	2019/12/18	Kuhn	MR2019-0-9721: Bottom printing updated with power details, see ...
Ⓑ	2020/2/7	Kuhn	Directive updated, see point 7 and 8.
Ⓒ	2021/3/5	Roy	PCR P003682496; MR2021-4-11051: Update UKCA sign labelling, see point 2.1.1; Hide EU Declaration.

**1 Gehäuse / Housing:**

Gehäusotyp / housing type: FOX30  
 Material: PC / ABS V0 125°C  
 Farbe Boden / bottom colour: schwarz / black  
 Farbe Deckel / cover colour: schwarz / black




Drei mögliche Positionen für den Datumcode/ Three possible date code positions  
 WWYYZ: W=Woche/ week Y=Jahr/ year Z=Fertigungsstätte/ Factory code  
 Note: with out/ ohne mark = FRIWO Gerätebau GmbH Germany

**2 Gehäuseaufschriften / Housing labelling:**

**2.1 Bodenbeschriftung / Bottom labelling**

**2.1.1**


15.4558.501-04XX (marking with laser)



- 15.4558.501-04DE/ XXXXXX = Germany
- 15.4558.501-04CN/ XXXXXX = China
- 15.4558.501-04VN/ XXXXXX = Vietnam
- 15.4558.501-04PL/ XXXXXX = Poland
- 15.4558.501-04IN/ XXXXXX = India

**3 Leitungen / Leads:**

- 3.1** Ausgangsleitung / output lead: 10.5614.003-20  
 Länge / length: 1830 mm  
 Querschnitt / cross section: 2XAWG16  
 Farbe / colour: schwarz / black  
 Polarität / Polarity: siehe Zeichnung/ see drawing



**3.2** Ausgangsleitung / output lead

Dieses Gerät darf nur mit folgenden Ausgangsleitungen verwendet werden um DOE 2016 einzuhalten. Mit UL Zeichen auf dem Gerät sind Leitungslängen bis max. 3,05m zulässig./

This power supply can only be used with following output leads to meet DOE 2016. With UL mark on the device, cable lengths up to max. 3.05m are permissible.

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>3.2.1</b> Länge/ length: | ≤2000mm                                |
| Querschnitt/ Cross section: | ≥2xAWG16 oder/ or 2x1.5mm <sup>2</sup> |
| <b>3.2.2</b> Länge/ length: | ≤3000mm                                |
| Querschnitt/ Cross section: | ≥2xAWG16 oder/ or 2x1.5mm <sup>2</sup> |
| <b>3.2.3</b> Länge/ length: | ≤4000mm                                |
| Querschnitt/ Cross section: | nicht Anwendbar / not applicable       |
| <b>3.2.4</b> Länge/ length: | ≤5000mm                                |
| Querschnitt/ Cross section: | nicht Anwendbar / not applicable       |

**4 Verpackung / Packaging**

**4.1 Einzelverpackung / Individual packaging:** 15.1779.556-10

mit Beschriftung \* / with printing \*

AC/DC ADAPTER  
 PART-NO.: 1898151  
 SPEC.-NO.: 15.4558.  
 INPUT: 100-240VAC  
 OUTPUT: 5VDC/5A

**4.1.1 Aussenabmessungen / Outer dimensions:** 125mm x 90mm x 36mm

**4.2 Sammelverpackung / bulk packaging:** 28 er UMKARTON / Carton 28


**4.2.1 Aussenabmessungen / Outer dimensions:** 433mm x 338mm x 196mm

**4.3 Anzahl der Geräte pro Umkarton / amount of units per master carton:** 47

**4.4 Gewicht pro Stück / weight per unit:** 187 g

**4.5 Lagertemperatur / storage temperature:** -40°C - +70°C / 10 to 95 rel. hum.

**4.6 Verpackungsvorschriften / packaging specification:**



**Master packing only for Asia production**

- Notes:  
 1) 47pcs per carton  
 2) 6 cartons per layer  
 3) 5 layers on 1st pallet + 4 layers on 2nd pallet  
 4) 2 pallets stacked one over another


1 Stack (5-layer-pallet and 4-layer-pallet)  
 = (1410pcs + 1128pcs)  
 = 2538pcs per stack

22 pallets (11 stacks of each type)  
 = 27918pcs per 20 foot container

48 pallets (24 stacks of each type)  
 = 60912pcs per 40 foot container

One label on each master carton, labels must face outside when loading pallet

**Inner packing with box 15.1779.556-10**



## **5 Allgemeine Prüfbedingungen / General test conditions**

### **5.1** In einem Bereich der Umgebungstemperatur von 0°C bis +45°C bei 95% relativer Luftfeuchte, keine Betauung, muss die einwandfreie Funktion des Gerätes gewährleistet sein.

Within an ambient temperature range from 0°C to +45°C at 95% relative humidity, no condensation, the faultless function of the unit must be guaranteed.

## 6 Elektrische Prüfbedingungen / electrical tests

**6.1** Alle nachstehend aufgeführten Werte werden bei +20°C Raumtemperatur und nach 15 Minuten Einschaltdauer gemessen.

All values listed below are measured at an ambient temperature of +20°C and after 15 minutes of operation.

**6.2** Eingangsdaten / Input data:

**6.2.1** Nenneingangsspannung /  
Nominal input voltage : 100-240V AC  $\pm 10\%$   
100-240V AC  $\pm 10\%$

**6.2.2** Nenneingangsfrequenz /  
Nominal input frequency: 50-60Hz  
50-60Hz

**6.2.3** Nenneingangsstrom /  
Nominal input current: 0.6-0.3Arms @ bei Maxlast  
0.6-0.3Arms @ max load

**6.2.4** Leerlaufleistungsaufnahme bei UE /  
Stand-by power consumption at UIn: 230V AC :  $\leq 0.1W$   
230V AC :  $\leq 0.1W$

**6.3** Ausgangsdaten / Output data:

Messaufbau siehe /  
Measuring setup see: <http://www.friwo.de>

**6.3.1** Ausgangsspannung /  
Nominal output voltage: UA: 5V DC +5% / -5%      UBr :  $\leq 150mV_{ss}$   
Uout: 5V DC +5% / -5%      UBr :  $\leq 150mV_{pp}$


Add 0.1uF/50V ceramic capacitor and 10uF/50V aluminum electrolytic capacitor across the output terminal. Measured with 20MHz Bandwidth Oscilloscope.

**6.3.2** Nennausgangsstrom /  
Nominal output current: IA : 5000mA  
Iout : 5000mA

**6.3.3** Wirkungsgrad/ Average Efficiency  $\geq 84.5\%$



**6.3.4 Ausgangskennlinie / Output characteristic:**



**7 Sicherheitsanleitung / Safety details:**

Sicherheitsaufbau nach / Safety-standard acc. to :	IEC62368-1, UL62368-1
Schutzklasse / Protection class :	II
Trennung (prim.-sek.) / Separation (prim.-sec.) :	Galvanisch durch Wandler Galvanic by transformer
Kriech- und Luftstrecken / Creepage distance and clearance :	≥ Kr : 5mm, Lu : 4,4mm ; Cr : 5mm, Cl : 4,4mm
Ableitstrom / Leakage current :	I Ableit ≤ 10µA I leak ≤ 10µA
Gemessen nach / According to : siehe / see <a href="http://www.friwo.de">www.friwo.de</a>	IEC62368-1
Hochspannungstest / High-voltage test :	≥ 2,5kVac
Anwendungsbereich / Range of application :	Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik Audio/video, information and communication technology
Umgebungstemperatur / Ambient temperature range :	0°C bis / to +45°C
Bedienungsanleitung / Manual:	Siehe / See <a href="http://www.friwo.de">www.friwo.de</a>